

# LED-Panel BaseLED



Endast 12mm

BaseLED är en mycket tunn och energieffektiv rund panel i IP44-utförande för infällnad i undertak. Armaturen är lämplig som allmänbelysning för dom flesta miljöer.

Levereras komplett med drivdon för On/Off, Push-dim eller DALI.  
On/Off levereras med 2m sladdställ och stickpropp.

E-nr	Namn	Mått	Håltagning
7011914	LED-Panel BaseLED 15W 3000K T/S (tänd/släck) 1170lm	200mm	180-190mm
7012845	LED-Panel BaseLED 15W 3000K Push/Switch-dim 1170lm	200mm	180-190mm
7012846	LED-Panel BaseLED 15W 3000K DALI 1170lm	200mm	180-190mm
7011915	LED-Panel BaseLED 15W 4000K T/S (tänd/släck) 1200lm	200mm	180-190mm
7012847	LED-Panel BaseLED 15W 4000K Push/Switch-dim 1200lm	200mm	180-190mm
7012848	LED-Panel BaseLED 15W 4000K DALI 1200lm	200mm	180-190mm
7011916	LED-Panel BaseLED 18W 3000K T/S (tänd/släck) 1420lm	240mm	220-230mm
7012849	LED-Panel BaseLED 18W 3000K Push/Switch-dim 1420lm	240mm	220-230mm
7012850	LED-Panel BaseLED 18W 3000K DALI 1420 lm	240mm	220-230mm
7011917	LED-Panel BaseLED 18W 4000K T/S (tänd/släck) 1460lm	240mm	220-230mm
7012851	LED-Panel BaseLED 18W 4000K Push/Switch-dim 1460lm	240mm	220-230mm
7012852	LED-Panel BaseLED 18W 4000K DALI 1460lm	240mm	220-230mm
7011918	LED-Panel BaseLED 21W 3000K T/S (tänd/släck) 1660lm	300mm	280-290mm
7012853	LED-Panel BaseLED 21W 3000K Push/Switch-dim 1660lm	300mm	280-290mm
7012854	LED-Panel BaseLED 21W 3000K DALI 1660lm	300mm	280-290mm
7011919	LED-Panel BaseLED 21W 4000K T/S (tänd/släck) 1710lm	300mm	280-290mm
7012855	LED-Panel BaseLED 21W 4000K Push/Switch-dim 1710lm	300mm	280-290mm
7012856	LED-Panel BaseLED 21W 4000K DALI 1710lm	300mm	280-290mm

Kontakta vår kundsupport eller Er säljare om Ni vill ha ljusfiler (IES) eller mer information.  
Filer för ljusberäkning kan också laddas ner på [www.ljusproffsen.se](http://www.ljusproffsen.se)

